

X	Zusatzausstattung		Abmaße
	58 mm massive Fichte - Blockbohlen (nur bei Sauna Classico)		
	Profilbretter Softline 15 mm Espe (innen und außen)	m ²	
	Profilbretter Softline 15 mm Hemlock (innen und außen)	m ²	
	Profilbretter Softline 15 mm Fichte (innen und außen)	m ²	
	Rigips-Platten zur freien Gestaltung (nur außen)	m ²	
	Edelfurnierte Saunapaneele Hemlock, Ahorn, Nuss, Wenge	m ²	
	massiver Holzrahmen der Vorderfront in Espe/ Hemlock/ Fichte		
	Inneneinrichtung "Fino"		
	Inneneinrichtung "Exklusiv"		
	Inneneinrichtung "Premio"		
	Inneneinrichtung mit verstärkter Unterkonstruktion		
	zusätzliche Bank	lfm	
	Saunabänke vorne leicht gerundet R = 13 mm	lfm	
	Saunabänke vorne stark gerundet R = 38 mm	lfm	
	Bankstützfuß		
	Bankstütze zum Zurückschieben oder kürzere Bank mit Stütze zum Zurückschieben		
	Bankstütze (wie bei Opal)		
	Bankausklinkung + Bankschräge		
	Bankverblendung für Flächenheizung bei Infrarotkabine Diversica		
	Saunabock 2 stufig (ab einer Saunabreite von 240 cm notwendig)		
	Saunabock 3 stufig (ab einer Saunabreite von 240 cm notwendig)		
	Zusätzliche Rückenlehnen in Bankbreite (3 Stück) für alle Inneneinrichtungen		
	Glaselement ohne Rahmen oder Tür (schmäler, niedriger, breiter und höher), ESG 8 mm	m ²	
	Fensterelement 40 x 77 cm (Sichtfläche Fenster), Rahmen und Isolierglas (mit ESG Scheibe innen)		
	Fensterelement 40 x 110 cm		
	Fensterelement 40 x 174 cm		
	Fensterelement 50 x 174 cm		
	Fensterelement 60 x 174 cm		
	Fensterelement feststehend - Sonderanfertigung		
	Fenster zum Öffnen		
	Tür ohne Schwelle , 1844 x 625 x 8 mm, klar		
	Tür / Fenster vorgezogen		
	Rollstuhltür (Durchgangsmaß 80 x 192,5 cm)		
	EckEinstieg 45°		
	Grundrahmenschräge		
	Grundrahmenausparung oder Dachausparung		
	Dachschräge		
	Anschlussverkleidung bis maximal 3 cm unter die Decke - Holzart Fichte	m ²	
	Seitliche Verblendung bis 10 cm		
	Seitliche Verblendung von 10 - 20 cm		
	Über- und Minderhöhe (nicht unter 180 cm), je angefangene 10 cm		
	Revisionsklappe (ca. 70 x 40 cm)		
	Grundrahmen imprägniert oder Sockel grau lackiert	lfm	
	Brandschutzplatte Edelstahl bis 15 kW (70 x 76 cm)		
	Abluftkanal (Wandabstand 10 cm) Art. Nr.: B6723		
	Abluftkanal mit Ventilator (Wandabstand 10 cm) Art.Nr.: B6724		
	Steuerung versetzt oder in Vollholzsaua eingearbeitet		
	Silikonkabel für Verdampferofen		
	Montage Lautsprecher		
	Montage Infrarot-Steuerung, Audio Control System in Elementsauna		
	Montage Infrarot-Steuerung, Audio Control System in Blockbohlensauna		
	Ausschnitt und Montage VITALlight-ABC-Strahler		
	Montage LED-Rückenlehnenbeleuchtung Sphera 1		
	Montage LED-Rückenlehnenbeleuchtung Sphera 2		
	Montage LED-Rückenlehnenbeleuchtung Sphera 2 bei Unterbrechung mit VITALlight-Strahler		
	Ausschnitt und Montage für LED-Farblicht SION B-Serie		

TPI - GmbH

Firma: _____

Kommission: _____

cm	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	5	cm			
5																																			5	
10																																				300
20																																				290
30																																				280
40																																				270
50																																				260
60																																				250
70																																				240
80																																				230
90																																				220
100																																				210
110																																				200
120																																				190
130																																				180
140																																				170
150																																				160
160																																				150
170																																				140
180																																				130
190																																				120
200																																				110
210																																				100
220																																				90
230																																				80
240																																				70
250																																				60
260																																				50
270																																				40
280																																				30
290																																				20
300																																				10
5																																				5
cm	5	300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	5	cm			

Zeichnung mit Maßangaben Grauer Umriss gleich Raumwände Wandabstand mindestens 5 cm

Bitte einzeichnen: Saunawände - Aufteilung Inneneinrichtung - Tür - Fenster - Ofen - Steuerung usw.

Anmerkungen:
